






## Technische Daten

Gehrungswinkel	60/60	°
Abmessungen (BxTxH)	661 x475 x430	mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36	mm
Gewicht	17,8	kg
Schnitttiefe 60°/90° (rechts)	150 x 60	mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts)	215 x 20	mm





## Lärm- und Vibrationswerte

Sägen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah	2,5	m/s <sup>2</sup>
Sägen: Normenreihe EN 60745	EN 62841	
Sägen: Unsicherheit (Lärm) K	3	dB
Sägen: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw	100	dB(A)
Sägen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp	91	dB(A)
Sägen: Unsicherheit (Vibration) K	1,5	m/s <sup>2</sup>

## Zubehör

	Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	EAN
	Winkelschmiege	SM-KS	200127	4014549243190
	Schlaglicht	SL-KS 60	500120	4014549212189
	Erhöhung	A-SYS-KS 60	500121	4014549212196
	Schraubzwinde	FSZ 120	489570	4014549104958
	Adapterplatte	UG-AD-KS 60	202056	4014549276068

## Verbrauchsmaterial

	Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	EAN
	Spezial-Sägeblatt	216x2,3x30 TF64	500122	4014549212219
	Spezial-Sägeblatt	216x2,3x30 WZ/FA60	500123	4014549212226
	Universal-Sägeblatt	216x2,3x30 W36	500124	4014549212233
	Feinzahn-Sägeblatt	216x2,3x30 W60	500125	4014549212240